

NEBER - VERGASER



29

Fahrzeugtyp	Vergaser	Düsen				Schwimmer				Drosselklappenwinkel							
		Luftrichter	Hauptdüse	Leerlaufdüse	Luftkorrekturdüse	Mischrohr	Zerstäuber	Beschleunigerpumpe	Nadelventil	Schwimmerstand	Weg	Mindestöffnung der Drosselklappe bei geschlossener Starterklappe	Öffnungspalt der Schwimmergehäuseentlüftung	Mot 522 (mm)	SOLEX - Messgerät (Grad)	Mechanischer Öffnungspalt der Starterklappe	Pneumatischer Öffnungspalt der Starterklappe
1223	32DIR58	24(1)	145	60	190	F56	3,5	60	1,75	7	8	1,35	-	-	8	8	
	32DIR58T	26(2)	160	80	160	F6	4,5	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
1223	32DIR97	24(1)	135	60	190	F9	3,5	60	1,75	7	8	1,35	-	-	8	8	
		26(2)	140	80	160	F6	4,5	-	-	-	-	-	5,25	12°30	8	8	
1223 D..D	32DIR89	24(1)	135	60	190	F9	3,5	60	1,75	7	8	1,35	-	-	8	8	
		26(2)	140	80	160	F6	4,5	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
1224	32DIR62	23(1)	125	50	190	E53	3,5	50	1,75	7	8	1	0,35..0,65	-	-	5	6
1244	32DIR62T	24(2)	150	60	185	F6	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1229TA	32DIR69	24(1)	110	40	165	F20	4	45	1,75	7	8	1,20	-	-	-	5,5	7
1399TA		24(2)	125	60	150	F3	4R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1229TA	32DIR90	23(1)	117	42	190	F20	4R	50	1,75	7	8	1,10	-	-	-	5,5	8
1399TA		24(2)	150	50	185	F20	4R	-	-	-	-	-	5,25	12°30	5,5	8	
1229	32DIR100	23(1)	117	50	190	F20	4R	50	1,75	7	8	0,85	-	-	-	4,5	8
1249		24(2)	150	50	185	F20	4R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1229	32DIR67(4)	24(1)	115	47	185	F20	4	40	1,75	7	8	1,05	-	-	-	6	9
1249		24(2)	120	60	140	F3	4R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122B	32DIR75	26(1)	130	55	155	F50	(3)	60	1,75	7	8	1,00	-	-	-	5	8
		26(2)	145	50	145	F50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122B	32DIR107	23(1)	117	47	175	F50	4R	60	1,75	7	8	1,00	-	-	12°30	7	8,5
		24(2)	135	-	190	F24	4R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122B	32DIR108	23(1)	115	47	175	F50	4R	60	1,75	7	8	1,00	-	-	12°30	8,5	6
		24(2)	135	-	190	F24	4R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) 1. Stufe.

(2) 2. Stufe.

(3) dreifach.

(4) Verzögerungseinrichtung.
(DASH POT : 1,5)

Leerlaufdrehzahl : 1223 : 1050 ± 25 1/min.

1224 : 750 ± 25 1/min. (850 + 25 1/min. Schweden).

1394 : 775 ± 25 1/min.

1229 : 825 ± 25 1/min. (32DIR69)

650 ± 25 1/min. (32DIR100)

600 ± 25 1/min. in Stellung D (32DIR90)

750 ± 50 1/min. (32DIR67)

122B : 850 ± 50 1/min. (32DIR75).

950 ± 50 1/min. (32DIR107)

975 ± 25 1/min. (32DIR108)

89

RENAULT 5