SOLEX - VERGASER

Fahrzeugtyp	Vergaser	Lufttrichter	Düsen: Hauptdüse	Düsen: Leerlaufdüse	Luftkorrekturdüse	Econostat oder Spitzenanreicherung	Beschleunigerpumpendüse	Nadelventil	Schwimmerstand	Drosselklappenwinkel: Mot 522 (mm)	Drosselklappenwinkel: SOLEX - Messgerät (Grad)	Mindestöffnung der Drosselklappe bei geschl Starterklappe: Mittlere Kälte	Mindestöffnung der Drosselklappe bei geschl Starterklappe: Grosse Kälte	Hub der Beschleunigerpumpe	Weg der Vorrichtung zur Schwimmergehäusebelüftung	Pneumatischer Öffnungsspalt der Starterklappe
1220	32SEIA 727	23	120	42	135	-	40	1,5	-	3,59	8°30'	-	0,65	-	3..4	-
1221 1247TL	32DIS 677	24	117,5	38	140	60	40	1,5	-	-	-	-	0,90	-	-	-
1391 2381	798	23	110	38	180	80	40	1,5	36,5	-	-	-	0,70	7	-	-
1222 1392	678 678-1	24	120	37	170	80	40	1,5	-	-	-	-	0,95	-	-	-
1225 1395	32SEIA 765 781	24	130	43	150	60	40	1,5	12,4	3,59	8°30'	-	0,95	-	-	- 3,5
1225TA 1395TA	707 707-1	23	120	40	180	60	35	1,5	-	3,59	8°30'	-	1,10	-	-	-
1226 1396 2386	741	24	130	42	160	90	45	1,5	-	3,59	8°30'	-	0,90	-	-	-
1227 1397	32DIS 761	23	117,5	37	175	-	40	1,5	36,5	-	-	-	0,90	3,5	-	-